

Система кабельных проходов ВКД 150

ВКД 150 герметичные уплотнители поставляются цельными полимерными элементами соответствующими толщине стены и бетонируются в опалубке. Каждый поставляемый герметичный уплотнитель снабжен плотной крышкой и таким образом после бетонирования сразу газо- и гидроизолирован! Долговечная гидроизоляция с бетоном обеспечивается новой системой герметизации с расширением. Одинарные герметизирующие уплотнители могут монтироваться рядом или друг над другом. Благодаря формированию пакета возникают центральные контрольные окна, которые позволяют дополнительно контролировать гидроизоляцию бетона. Для беспрепятственного крепления герметичного уплотнителя к опалубке предусмотрены типовые отверстия для гвоздей. Внутренний диаметр герметичного уплотнителя составляет 150 мм.



Одинарный герметичный уплотнитель
Подходит для одностороннего присоединения системной крышки или KSS. Применяется при толщине стены от 60 мм. Следует определить направление монтажа!

Индекс для заказа: **ВКД 150-K/L**
(L) = толщина стены в мм



Двойной герметичный уплотнитель
Подходит для двустороннего присоединения системной крышки или KSS-системы. Применяется при толщине стены от 100 мм.

Индекс для заказа: **ВКД 150-K2/L**
(L) – толщина стены в мм

Cell phone: 8-926-535-39-36
Internet: www.prohodka.su